

Apus



Bruksområde

- Nedhengt armatur for direkte/indirekte belysning.
- For kontor, resepsjon eller dekorbelysning.

Armatur

- Armatur i eloksert aluminium.
- Kan leveres i flere farger

Optikk





- Opal eller prismatisk avdekning

Bestykning

- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter



- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan leveres med opplys.
- Kan leveres med snorbryter og PIR sensor.
- Kan leveres med innebygget kontakt for rekkemontering av flere armaturer.
- Kan leveres for utenpåliggende montasje.
- Wieland / Wago kabel.



Endestykke for
Rekkemontering.



Endestykke for
tak montering.




Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

Apus




Nedhengt :

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	R
430501	16	2000	3000	592	66	100	260-550
430502	24	2800	3000	592	66	100	260-550
430503	23	3100	3000	1185	66	100	705-1145
430504	33	4200	3000	1185	66	100	705-1145
430505	40	5000	3000	1185	66	100	705-1145
430506	48	5900	3000	1185	66	100	705-1145
430507	33	4500	3000	1485	66	100	705-1445
430508	42	5400	3000	1485	66	100	705-1445
430509	64	8200	3000	1485	66	100	705-1445




Utenpåliggende:

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	X
430591	16	2000	3000	592	66	100	400
430592	24	2800	3000	592	66	100	400
430593	23	3100	3000	1185	66	100	1000
430594	33	4200	3000	1185	66	100	1000
430595	40	5000	3000	1185	66	100	1000
430596	48	5900	3000	1185	66	100	1000
430597	33	4500	3000	1485	66	100	1300
430598	42	5400	3000	1485	66	100	1300
430599	64	8200	3000	1485	66	100	1300




Nedhengt med opplys:

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	R
430561	31	4400	3000	1185	66	100	1000
430562	47	6200	3000	1185	66	100	1000
430563	47	6500	3000	1485	66	100	1300
430564	65	7900	3000	1485	66	100	1300



Innfelt:

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	D	
430671	16	2000	3000	596	90	100	575	580x70
430672	24	2800	3000	596	90	100	575	580x70
430673	33	4200	3000	1196	90	100	1175	1180x70
430674	40	5000	3000	1196	90	100	1175	1180x70
430675	48	5900	3000	1196	90	100	1175	1180x70
430676	33	4500	3000	1496	90	100	1475	1480x70
430677	42	5400	3000	1496	90	100	1475	1480x70
430678	64	8200	3000	1496	90	100	1475	1480x70



Ca. 15% lavere lumen med CRI 90