

Berta LED



Bruksområde

- Innfelt armatur for installasjon i T-profil himling (600x600 / 625x625).
- Anbefalt for kontorer og områder med høye krav til komfort.

Armatur

- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk

- Dobbelparabol matt aluminium.
- Kan også leveres med høyglanspolert aluminium.

Bestykning

- Elektronisk forkobling.
- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør


- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- 600 modul.
- 625 modul.
- WIELAND konnektor.
- Wago / Wieland kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Tunable White (Dali type 8).

Tilkobling


- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).



15 KVM

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
429804	37	4300	3000	596	596	52
429802	27	3300	3000	596	596	52
429805	27	3300	3000	1196	296	52
429806	37	4300	3000	1196	296	52

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**

Modul 600			Modul 625			C	kg
A	B		A	B			
596	596	576x576	622	622	602x602	52	5,1
1 196	296	1176x276	1246	310	1226x290		

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.