

ED LED



η_{ef} (lm/W)
142-153

Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Anbefalt for kontorer og områder med høye krav til komfort.
- Armaturen har høy effektivitet, opptil 153lm/W

Armatur

- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk

- Symetrisk lineær PMMA linser
- 60° eller 90° spredning

Bestykning

- Elektronisk forkobling.
- LED 3000° eller 4000°Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør



- 2m ledning med plugg.

Varianter

- Ramme for montering i gipshimling.
- Wieland / Wago kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	Kg	LED	Gr.
429500	10	1300	3000	596	596	15	2	1	90
429501	14	2000	3000	596	596	15	2	1	90
429502	19	2700	3000	596	596	15	2	1	90
429510	18	2700	3000	596	596	15	1,9	2	90
429511	26	3800	3000	596	596	15	1,9	2	90
429512	25	4000	3000	596	596	15	2	3	90
429513	38	5800	3000	596	596	15	2	3	90

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.