

KX LED IP54



η_{ef} (lm/W)
124-150

Bruksområde

- Generell utenpåliggende armatur med skjerm.
- Kan bruke i for eksempel kjøkken, gang, garderobe og garasjeanlegg.

Armatur

- Hvitlakkert (RAL9016) metall.

Optikk

- Opal PMMA skjerm.

Bestykning



- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).
- Elektronisk forkobling.
- Innføringshull i begge ender og på midten

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Mikrobølge-sensor.
- Beskyttelse gitter.
- Wireoppheng.

Art.nr.	W	Lu-men	Kel-vin	A	B	C	X
429454	20	2500	3000	630	110	62	498
429455	20	2500	4000	630	110	62	498
429458	36	5400	3000	1210	110	62	1000
429459	36	5400	4000	1210	110	62	1000
429460	47	6900	3000	1510	110	62	1200
429461	47	6900	4000	1510	110	62	1200
429462	58	8200	3000	1510	110	62	1200
429463	58	8200	4000	1510	110	62	1200

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**