

# LED Panel (FIT)



## Bruksområde

- Innfelling i T-profil himling, utenpåliggende eller nedhengt.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.



$\eta_{ef}$  (lm/W)  
109-140

## Armatur

- Ramme i aluminium - lakkert i hvit (RAL 9003).

## Optikk

- Opal eller mikrop Prismatisk akrylplate med reflekterende belegg. (UGR<19)

## Bestykning

- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° standard
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

## Tilbehør



- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering H=45 (må bestilles separat).

## Varianter


- Wieland / Wago kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.
- Kan leveres i 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5700°K og 6500°K

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	H	Kg	
429260	24	3100	3000	596	596	15	5	Prisme
429261	35	4500	3000	596	596	15	5	Prisme
429262	49	5700	3000	596	596	15	5	Prisme
429263	57	6600	3000	596	596	15	5	Prisme
429264	35	4200	3000	1196	296	15	5	Prisme
429265	57	6400	3000	1196	296	15	5	Prisme
129266	24	3100	4000	596	596	15	5	Prisme
429267	35	4500	4000	596	596	15	5	Prisme
429268	49	5700	4000	596	596	15	5	Prisme
429269	57	6600	4000	596	596	15	5	Prisme
429270	35	4200	4000	1196	296	15	5	Prisme
429271	57	6400	4000	1196	296	15	5	Prisme

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturen skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**