

LED Panel - (US) sirkel



Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Kan monteres utenpåliggende med ramme.

Armatur

- Ramme i stål lakkert i hvit (RAL 9003).

Optikk

- Mikropigmatisk akrylplate med reflekterende belegg.(UGR<19)

Bestykning



- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80.

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering (må bestilles separat 429286).



Varianter

- Wago / Wieland kabel.
- Utenpåliggende, tak eller veggmontering.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.



Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	A1	B1	H	Kg
429316	27	2800	3000	596	596	605	605	10	4,2
429317	36	3550	3000	596	596	605	605	10	4,2

Ramme for utenpåliggende montering



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**