

NOD - LED IP65



η_{ef} (lm/W)
101-140

Bruksområder

- LED armatur for gatebelysning eller plassbelysning.
- Armaturen egner seg for høyde 4-10M

Armatur

- Kropp av støpt aluminium. Farge RAL 9006.
- Justerbar feste.
- for mastediameter Ø60mm.

Optikk

- Linser i PMMA.
- Herdet glass.
- W - Veilys
- EW - Fortau og sykkelveier
- S - Parkeringsplass

Bestykning

- LED 4000° Standard.

Varianter


- Standard LED driver uten DIM.
- 2700°, 3000°, 4000° eller 5000° Kelvin.
- 3DIM Universal dimbar driver Osram.
- Kan leveres med ledning.

Tilbehør


- Veggholder




Art.nr	W	Lumen	Kelvin	Optikk
430400	31	3650	4000	W
430401	50	6050	4000	W
430402	72	8500	4000	W
430410	31	4100	4000	EW
430411	50	6800	4000	EW
430412	72	8800	4000	EW
430420	31	3900	4000	S
430421	50	6600	4000	S
430422	72	8350	4000	S




NOD W



NOD EW



NOD S



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.