

Norma



η_{ef} (lm/W)
87-106

Bruksoråde

- For innendørs bruk, kan monteres i tak, på vegg eller nedhengt i wire.

Armatur

- Armaturkropp i aluminium naturelokstert.
- Kan leveres hvit på forespørsel.

Optikk

- Mikroprismatisk deksel.

Bestykning

- LED 3000° eller 4000 °Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter

- Vinkel skjøtestykke.
- T-skjøtestykke.
- Rett skjøtestykke.
- Wireoppheng.
- Hurtigkobling for enkel sammenkobling.
- Kan leveres med bryter.
- Digital dimming (DALI).

Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).





Uten bryter

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
429813	15	1500	3000	605	42	45
429814	29	3000	3000	1185	42	45
429815	35	3700	3000	1485	42	45

Med bryter

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
429834	15	1500	3000	605	42	45
429835	29	3000	3000	1185	42	45
429836	35	3700	3000	1485	42	45

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.