

SPMN LED



Bruksområde

- Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.

Armatur

- Hvitlakkert aluminiumkropp, RAL 9003.

Optikk

- Opal eller mikroprismatisk avdekning.

Bestykning

- LED Osram/Samsung 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Wieland / Wago kabel.


Tilleggsutstyr.

- 14W, 22W Avlastingsplate art. 461051
- 28W, 36W Avlastingsplate art. 461050


Ny type:

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø		H	
429353	12	1200	3000	210	190	46	Prism.
429354	18	1600	3000	210	190	46	Prism.
429355	28	3000	3000	390	370	46	Prism.
429356	36	3600	3000	390	370	46	Prism.
429361	12	1200	4000	210	190	46	Prism.
429362	18	1600	4000	210	190	46	Prism.
429363	28	3000	4000	390	370	46	Prism.
429364	36	3600	4000	390	370	46	Prism.



Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



SPMN gammel type



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.