

SPMN LED IP54



Bruksområde

- Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.

Armatur

- Hvitlakkert aluminiumkropp, RAL 9003.

Optikk

- Opal eller mikropigmatisk avdekning.

Bestykning

- LED Osram/Samsung 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Wieland / Wago kabel.


Tilleggsutstyr.

- 14W, 22W Avlastingsplate art. 461051
- 28W, 36W Avlastingsplate art. 461050




IP54





Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø		H	
429349	9	970	3000	210	190	46	Opal
429353	9	1050	3000	210	190	46	Prism.
429350	13	1350	3000	210	190	46	Opal
429354	13	1450	3000	210	190	46	Prism.
429347	19	1800	3000	210	190	46	Opal
429348	19	1950	3000	210	190	46	Prism.
429351	26	2800	3000	390	370	46	Opal
429355	26	3000	3000	390	370	46	Prism.
429352	34	3550	3000	390	370	46	Opal
429356	34	3800	3000	390	370	46	Prism.

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**