

TELX LED



Bruksområde

- For montering i tak, eller nedhengt i wire
- Kan monteres sammenhengende i rekke.

Armatrur

- Armatrur hus i stål. Farge hvit RAL9003.

Optikk

- Opal deksel over LED modulen.

Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter

- Smalstrålereflektor.
- Bredstrålereflektor.
- Raster.
- Oppheng.
- Kontakter for sammenkobling.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Kan leveres med gj.g. kobling og innføringshull i enden.





Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

Med gjennomgang , uten reflektor:

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X
429060	14	2100	3000	605	38	47	500
429061	18	2550	3000	750	38	47	650
429062	27	4100	3000	1186	38	47	900
429063	34	5200	3000	1484	38	47	1200
429064	21	3000	3000	605	38	47	500
429065	27	3800	3000	750	38	47	630
429066	42	5800	3000	1186	38	47	900
429067	50	7250	3000	1484	38	47	1200
429068	69	9900	3000	1484	38	47	1200



H=47 / B=38





H=87 / B=61



H=59 / B=59



H=87 / B=100



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.